



HEŁM ZABEZPIELAJĄCY PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM ZE ZINTEGROWANĄ PRZYŁBICĄ MO-180-ARC-4



ATPV 4 cal/cm²

Przepuszczanie promieniowania widzialnego (VLT)

VLT > 75% według GS-ET-29

Zabezpiecza przed łukiem elektrycznym 4 cal/cm² - klasa 2
Innowacyjne rozwiązanie - przyłbica zintegrowana z hełmem
Zgodny z IEC 61482-1-2 i ASTM F2178
Maksymalne napięcie: 7,5 kV (IEC) 20 kV (ANSI)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zabezpieczenie przed udarami mechanicznymi
- Zabezpieczenie izolacyjne skorupy do 7,5 kV (IEC) - 20 kV (ANSI)
- Osłona twarzy chowana w kasku do wewnętrznej odseparowanej przestrzeni zamkniętej – maksymalne zabezpieczenie przed działaniem łuku
- Zabezpieczenie przed efektem cieplnym łuku elektrycznego 4 cal/cm² - klasa 2
- Optymalny komfort widzenia - przepuszczanie promieniowania widzialnego (VLT) >75%
- Skorupa z polipropylenu o dużej gęstości
- Tekstylny pasek pod brodą z 4 punktami mocowania i wygodny w użyciu system zapinania na klips
- Tekstylna osłona szyi zapewniająca całkowitą ochronę przed działaniem łuku przy pełnej swobodzie ruchu - 6 punktów mocowania i regulacja wysokości
- Regulowany rozmiar od 52 do 66 cm, za pomocą obręczy wokół głowy (odstęp co 5 mm)



WYMIARY / CIĘŻAR

Ciężar: 790 g

NORMY ODNIESIENIA

- Kategoria III PPE CE – sprzęt legalizowany i zgodny z dyrektywą PPE (o sprzęcie ochrony osobistej) 89/686/EEC Aneks II
- Skorupa
 - EN 397
 - EN 50365 izolacja 1000 V AC, 1500 V DC
 - Izolacja 7,5 kV (równoważne klasie 1 według klasy IEC zdefiniowanej przez normy IEC)
 - Klasa E 20 kV zgodnie z ANSI Z 89.1
- Przyłbica ochronna
 - IEC 61482-1-2 / GS-ET 29 klasa 2
 - EN 166 / EN 170
 - ASTM F2178: ATPV 4 cal/cm²
 - Oznaczenie:
 - MO-180-ARC4: 2C-1.2 CATU 1 B 8-2-0 3
 - 2 Filtr UV
 - C Poprawione rozpoznawanie kolorów
 - 1.2 Numer zastony (75% > VLT* > 100%)
 - *VLT = *Przepuszczanie promieniowania widzialnego*
 - 1 Klasa optyczna
 - B Wpływ energii mechanicznej
 - 8 Odporność na zwarciowy łuk elektryczny
 - 2 Klasa 2 przeskoku iskry wg IEC 61482-1-2 / GS-ET-29 (test skrzynkowy)
 - 0 Transmitacja świetlna klasa 0 według GS-ET-29
 - 3 Ochrona przed rozbryzgami cieczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- | | |
|----------------------------|---|
| MO-180-ARC-4-VISOR: | Część zamienna (osłona twarzy + ochraniacz szyi) |
| M-881838: | Biały i czerwony rzep na kask do identyfikacji pracownika |
| M-87384: | Torba ochronna |
| MS-124: | Lampa czołowa (5 diod świecących) |

