

Karta katalogowa

Uchwyt redukujący naprężenie przewodów – seria MALICOL

Zastosowanie:

Służy do ochrony napowietrznych linii rozdzielczych przed przeciążeniami mechanicznymi.

Właściwości:

- Uchwyt MALICOL instalowany jest na izolatorach wsporczych z mocowaniem bocznym.
- Obładowanie linii rozdzielczych, mokry śnieg czy powalone drzewa mogą drastycznie zwiększyć naprężenie przewodów. Może to doprowadzić do uszkodzeń całych stanowisk słupowych. Uchwyt MALICOL jest zaprojektowany tak aby zapewnić dodatkowy zwis w przęsłach w przypadku, gdy naprężenie przewodu przekroczy założoną wartość dopuszczalną.



Budowa:

- Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i trudne warunki klimatyczne.
- Wyposażony w łeb zrywalny umożliwiający montaż na główce izolatora z optymalną siłą.

Dane techniczne:

Symbol	Typ przewodu	Typ izolatora	Waga (kg)
MALICOL LWP824-35	AFL 6-35	LWP 8/24	0,263
MALICOL LWP824-70	AFL 6-70		
MALICOL LWP824-35G	EKOPAS 35		
MALICOL LWP824-70G	EKOIPAS 70		

Producent: SM –CI GRUPA SICAME